



Не требуется программное обеспечение, автоматическое создание отчетов PDF



Встроенный USB, напрямую подключается к ПК через USB



Температурный режим : -30 – +70

Контролирует условия транспортировки свежих фруктов, овощей, замороженных продуктов, цветов. Выдает автоматический отчет о результатах в PDF при подключении к ПК через USB

Диапазон температур	-30°C до +70°C
Погрешность температуры	±0.5°C
Объем памяти	129 600 записей
Интервал между записями	от 10 секунд
Форма отчета	Автоматически формируемый PDF
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Индикация температуры	Световая индикация (включен, нарушение установл. диапазона)
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC



Если вы занимаетесь экспортом, перевозкой товаров с температурными условиями хранения на дальние расстояния - IPST8 может непрерывно регистрировать температуру в течение 90 дней. Работает в диапазоне от -30°C до +65°C. Вы получаете автоматический отчет в PDF при подключении к ПК через USB.



Может напрямую подключаться к компьютеру через USB.



Все данные и параметры настраиваются профессионально производителем.



Низкий расход батареи.

Диапазон температур	-30°C до +65°C
Погрешность температуры	±0.5°C
Объем памяти	8000 записей
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	Автоматически формируемый PDF, программа
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Индикация температуры	Световая индикация (включен, нарушение установл. диапазона)
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC



Позволяет измерять температуру и влажность с возможностью индикации тревоги и получением отчета с результатами измерений.

Погрешность влажности всего 2%, температуры 0,5 °C

Простота использования: кнопка СТАРТ и СТОП

4 световых индикатора в процессе мониторинга



Может напрямую подключаться к компьютеру через USB.



Все данные и параметры настраиваются профессионально производителем.

Диапазон температур	-40°C до +65°C
Диапазон влажности	0 – 100 % рс
Шкала температуры	°C & °F
Погрешность влажности/температуры	2%/±0.5°C
Объем памяти	по 15 000 на канал измерения
Форма отчета	Программа PDF
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Индикация температуры	устанавливается 4 уровня
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC



Многоразовый температурный логгер швейцарского производства. Удобный в использовании, на рынке с 2016 года, постоянно улучшается. Вы получаете автоматический отчет в формате PDF при подключении к ПК через USB.



Все данные и параметры настраиваются профессионально производителем.



Может напрямую подключаться к компьютеру через USB.



Автоматическая выдача PDF отчетов без программ



Низкий расход батареи.

Диапазон температур	-40°C до +65°C
Погрешность температуры	±0.5°C
Объем памяти	8000 записей
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	Автоматически формируемый PDF, программа
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Индикация температуры	Световая индикация (включен, нарушение установл. диапазона)
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC



Многоразовый температурный логгер швейцарского производства. Удобный в использовании. На рынке нет аналогов с возможностью подзарядки. Вы считываете данные через USB порт и параллельно логгер подзарядается. Автоматический PDF отчет при подключении к ПК



Все данные и параметры настраиваются профессионально производителем.



Может напрямую подключаться к компьютеру через USB.



Автоматическая выдача PDF отчетов без программ



Возможность подзарядки батареи через USB

Диапазон температур	-20°C до +65°C
Погрешность температуры	±0.5°C
Объем памяти	8000 записей
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	Автоматически формируемый PDF, программа
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	2 года / 3V Lithium CR 2450
Индикация температуры	Световая индикация (включен, нарушение установл. диапазона)
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC



Многоразовый логгер с информативным ЖК дисплеем для текущей температуры и срабатывания тревоги

Простота использования: кнопка СТАРТ и СТОП

Погрешность температуры не более 0,5С

Автоматический PDF отчет при подключении к ПК



Все данные и параметры настраиваются профессионально производителем.



Может напрямую подключаться к компьютеру через USB.

Диапазон температур	-40°C до +65°C
Погрешность температуры	±0.5°C
Количество записей за сессию	8 000
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	Автоматически формируемый PDF, программа
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия батареи/ тип	1 год / 3V Lithium CR 2032
Индикация температуры	ЖК-дисплей(текущая, макс/средняя температура, тревога)
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии ЕАС



Позволяет точно измерять температуру и влажность с настраиваемой частотой и порогами срабатывания тревоги.

Измеряет температуру и влажность, записывает данные на встроенную память. Чтобы получить готовый отчет в формате PDF достаточно остановить прибор и подключить к ПК как флэшку.



Все данные и параметры настраиваются профессионально производителем.



Может напрямую подключаться к компьютеру через USB.



Программа позволяет осуществлять настройки логгера

Диапазон температур	-20°C до +65°C
Диапазон влажности	0 – 100 % рс
Шкала температуры	°C & °F
Погрешность влажности/температуры	2%/±0.5°C
Объем памяти	по 20 000 на канал измерения
Форма отчета	Программа PDF
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	30гр.
Срок действия аккумулятора/ тип	300 циклов зарядки-разрядки/аккумулятор с возможностью подзарядки через USB
Индикация температуры	устанавливается 4 уровня
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии ЕАС



Автоматического создания зашифрованных отчетов PDF, не требуется программное обеспечение для получения данных



Большой выбор сигналов

До 6 видов сигналов предлагают точную и интуитивно понятную статистику для каждого вида сигналов



Повторный старт

Повторный запуск- встроена функция быстрого запуска на рабочем месте без ре-конфигурации



Метки для удобства

Есть функция пометок для случаев, когда нужно обратить особое внимание на товар во время перевозки, до 9 доступных меток.

Тип	Многоразовый Температура и влажность
Сенсор	Встроенный датчик температуры и влажности
Объем памяти	14400 показаний
Диапазон измерений	-30°C-70°C (-22°F-158°F) 0-100%RH
Точность	±0.5°C/0.9°F(0°C-60°C/32°F-140°F) ±1°C/1.8 °F(полный диапазон) ±3%RH(20-80%RH) ±4%RH(полный диапазон)
Дискретность	0.1°C/°F 0.1% RH
Интервал ведения журнала	От 10 сек до 2 часов
Режим запуска	Ручной запуск/автоматический запуск
Продолжительность работы	До 400 дней
Диапазон сигналов	Сильный и слабый
Батарея	3.6V литиевая батарея
Кнопка	Старт/стоп/Метка/обзор данных
Дисплей	Многофункциональный ЖК дисплей : ОК, Сигнал, Рабочее состояние, Статистика температуры (макс, мин, среднее), Метки, История, Заряд батареи
Сертификат	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC



Сверхминиатюрный термоиндикатор для мониторинга температуры. Он включается с помощью отрывной части. Надломите верхнюю часть на индикаторе - ThermisTag включится. Когда окружающая температура превысит заданный режим, на приборе засветится красный индикатор.



Маленький размер



Высокая точность



Диапазон сигналов может быть индивидуализирован



Нереверсивный сигнал

Тип	Индикатор. Однократное использование температура
Срок использования	180 дней (регулируется)
Батарея	3.0V CR2032 литиевая батарея
Объем памяти	0.5 млн. показаний
Диапазон измерений	-30°C—+70°C
Точность	±0.5°C
Мин. Интервал мониторинга	10 сек
Степень защиты	IP67
Стандарт	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC

НОВИНКА!



- Работа с крайне низкими температурами (-80 °C)
- Старт одной кнопкой
- Авто выдача pdf файла с результатами
- USB вход для анализа данных
- Компактный
- Расширенный температурный режим
- Расширенная память
- Автоматический pdf отчет



Все данные и параметры настраиваются профессионально производителем.



Может напрямую подключаться к компьютеру через USB.

Диапазон температур	-80°C до +20°C
Шкала температуры	°C & °F
Количество записей за сессию	8 000
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	Автоматически формируемый PDF, программа
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	35гр.
Срок действия батареи/тип	1 год / 3V Lithium CR 2032
Индикация температуры	4 световых сигнализатора по результатам мониторинга
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии EAC



- **Информативный ЖК экран для первоначального анализа мониторинга**
- **Простота использования: кнопка СТАРТ и СТОП**
- **USB вход для анализа данных**
- **Компактный**
- **Высокая точность**
- **Расширенная память и автоматический pdf отчет**



Маленький размер



Высокая точность

Диапазон температур	-80°C до +20°C
Шкала температуры	°C & °F
Количество записей за сессию	8 000
Интервал между записями	от 30 секунд
Форма отчета	Автоматически формируемый PDF, программа
Связь с компьютером	USB порт
Размеры (мм)	73 x 15 x 33
Вес	35гр.
Срок действия батареи/ тип	1 год / 3V Lithium CR 2032
Индикация температуры	4 световых сигнализатора по результатам мониторинга
Сертификация	Сертификат валидации, Декларация о соответствии ЕАС